




DESERT D1

DESERT D1
DESERT D1
DESERT D1




gaviota
Sun Life Specialist

DESERT D1



- Sistema de cofre con abatimiento frontal y vertical de los brazos, especialmente diseñado para ventanas y balcones.
- Box system with frontal and vertical arm folding, specially designed for windows and balconies.
- Système de coffre avec abattement frontal et vertical des bras, spécialement conçu pour fenêtres et balcons.
- Sistema di semi-cassonetto con ribaltamento frontale e verticale dei bracci, progettato appositamente per finestre e balconi.

Pensado para instalar en
Designed for installation in • Pensé pour installer en • Adatto all'installazione in



Sujeción

Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta

Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

6,00 línea x 1,50 salida (m)

6,00 line x 1,50 projection (m)

6,00 ligne x 1,50 projection (m)

6,00 larghezza 1,50 sporgenza (m)

Acabados

Finishes • Finitions • Rifiniture


GEOMET® 321



Clasificación
en base a
ensayos
internos de
Gaviota
Simbac

Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



L = Línea • Line • Ligne • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza

Se distingue por

Distinguished by • Est différencié par • Caratteristiche

- Cofre adaptable tanto para brazos curvos con tensión (I2 e I3) como para brazos Store S1.
- Cuidada estética en todos sus componentes.
- Facilidad de instalación.
- Box adaptable for curved arms with tension (I2 and I3) as well as Store S1 arms.
- Great care in the design of all its components.
- Easy to install.
- Coffre adaptable pour bras courbés avec tension (I2 et I3) et pour bras Store S1.
- Esthétique soignée de tous les composants.
- Installation facile.
- Cassonetto adattabile sia per bracci curvi con tensione (I2 e I3) sia per bracci Store S1.
- Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.
- Facilità di installazione.

Dimensiones

Measurements • Dimensions • Dimensioni





DESERT D1


DESERT D1 • DESERT D1 • DESERT D1

Despiece con cardan y casquillo de punto con agujero

Exploded view of cardan and support point cap with hole

Vue éclatée des composants avec cardan et culot de point avec trou

Vista in spaccato con cardano e calotta per punto d'appoggio con foro





DESERT D1


DESERT D1 • DESERT D1 • DESERT D1

Despiece con máquina fuera y casquillo de punto con espiga

Exploded view with outside gear and support point cap with pin

Vue éclatée des composants avec treuil dehors et culot de point avec tenon

Vista in spaccato con arganella esteriore e calotta per punto d'appoggio con perno





DESERT D1


DESERT D1 • DESERT D1 • DESERT D1

Despiece con máquina dentro y casquillo de punto con espiga

Exploded view with inside gear and support point cap with pin

Vue éclatée des composants avec treuil dedans et culot de point avec tenon

Vista in spaccato con arganella interiore e calotta per punto d'appoggio con perno





DESERT D1


DESERT D1 • DESERT D1 • DESERT D1

Despiece con motor y casquillo de punto con agujero

Exploded view of motor and support point cap with hole

Vue éclatée des composants avec moteur et culot de point avec trou

Vista in spaccato con motore e calotta per punto d'appoggio con foro



Opciones de sujeción

Fastening options

Options de fixation

Opzioni d'attacco



Sujeción a pared

*Fastening to wall
Fixation au mur
Attacco a muro*



Sujeción a techo

*Fastening to roof
Fixation au plafond
Attacco a soffitto*



Sujeción entre paredes

*Fastening between walls
Fixation entre murs
Attacco tra muri*

Opción con faldilla

Option with Valance • Option avec jupe • Opzione con Lembo



Detalle junquillo

Beading detail • Détail languette • Dettaglio cornice impermeabilizzazione





DESERT D1

DESERT D1 • DESERT D1 • DESERT D1

Ábaco de resistencia al viento

Wind resistance abacus

Abaque de résistance au vent

Abaco di resistenza al vento



NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.



Clase 1 • Class 1 • Classe 1 • Classe 1



Clase 2 • Class 2 • Classe 2 • Classe 2



Clase 3 • Class 3 • Classe 3 • Classe 3



IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble
Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio

Desert D1 con Brazo Store Solaris S1 • Desert D1 with Solaris S1 Store Arm
Desert D1 avec bras store Solaris S1 • Desert D1 con braccio Store Solaris S1

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

1,50	2,00	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,50

Desert D1 con Brazo Indico I2 • Desert D1 with Indico I2 Arm
Desert D1 avec bras Indico I2 • Desert D1 con braccio Indico I2

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

1,50	2,00	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,60
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,70
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,80
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,90
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,00
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,10
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,20

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento

Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

Ábaco de resistencia al viento

Wind resistance abacus
Abaque de résistance au vent
Abaco di resistenza al vento



NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

Desert D1 con Brazo Indico I3 • Desert D1 with Indico I3 Arm
Desert D1 avec bras Indico I3 • Desert D1 con braccio Indico I3

EN-13561:2004 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

1,50	2,00	3,00	4,00	4,50	5,00	6,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,80
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	0,90
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,00
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,10
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,20
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,30
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,40
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,50

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento		
Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²

Clase 1 • Class 1 • Classe 1 • Classe 1

Clase 2 • Class 2 • Classe 2 • Classe 2

Clase 3 • Class 3 • Classe 3 • Classe 3

IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble
Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio

Longitudes recomendadas de lona • Recommended canvas lengths Longueurs conseillées de la toile • Lunghezze di tessuto raccomandate		
	Ø60	Ø70
Longitud máxima de lona ¹ Maximum canvas length ¹ Longueur maximum de la toile ¹ Lunghezza massima del tessuto ¹	3400	2600
Salida máxima de lona ² Maximum canvas projection ² Projection maximum de la toile ² Sporgenza massima del tessuto ²	3000	2250
Longitud mínima de lona ³ Minimum canvas length ³ Longueur minimum de la toile ³ Lunghezza minima del tessuto ³	2000	1000

¹ Longitud máxima calculada para lona acrílica con espesor en la costura de 1,2 mm y diámetro interior del cajón de 94 mm.

² Salida máxima calculada restando una vuelta completa de la longitud máxima para que el eje no se vea con el toldo abierto.

³ Solo con brazos Solaris: Longitud mínima de la lona para asegurar el autocierre del cofre, se necesita que el diámetro enrollado de la lona sea de al menos 80 mm, calculada para lona acrílica con espesor en las costuras de 1,2 mm. No aplica para brazos Indico.

¹ Maximum length calculated for acrylic canvas with a thickness of 1.2 mm on the seam and inner diameter of the box of 94 mm.

² Maximum projection calculated subtracting one full turn so that the axis cannot be seen when the awning is open.

³ Only with Solaris arms: Canvas minimum length to ensure the self-closing of the box, the rolled up diameter of the canvas needs to be at least 80 mm, calculated for acrylic canvas with a thickness of 1.2 mm on the seams. Not applicable for Indico arms.

¹ Longueur maximum calculée pour toile acrylique avec épaisseur de couture de 1,2 mm et diamètre intérieur du caisson de 94 mm.

² Projection maximum calculée déduisant un tour complet de la longueur maximum pour que l'axe ne soit pas visible avec le store ouvert.

³ Seulement avec des bras Solaris: Longueur minimum de la toile pour assurer la fermeture automatique du coffre. Le diamètre enroulé de la toile doit être d'au moins 80 mm, calculé pour une toile acrylique avec une épaisseur des coutures de 1,2 mm. Non applicable pour les bras Indico.

¹ Lunghezza massima calcolata per tessuto acrilico con spessore della cucitura di 1,2 mm e diametro interno del cassonetto di 94 mm.

² Sporgenza massima calcolata considerando un giro completo supplementare, in modo che il rullo non sia visibile quando la tenda da sole è aperta.

³ Solo con bracci Solaris: Lunghezza minima del tessuto per assicurare la chiusura automatica del cassonetto. È necessario che il diametro del tessuto avvolto sia di almeno 80 mm, calcolato per tessuto acrilico con spessore delle cuciture di 1,2 mm. Non applicabile per bracci Indico.

Líneas máximas

Maximum lines • Lignes maximum • Larghezze massime

Sujección • Fastening Fixation • Fissaggio	Brazo • Arm Bras • Braccio	Ø60	Ø70
Pared • Wall Mur • Parete	S1, I2, I3	4500	6000
Techo • Roof Plafond • Soffitto	S1	4500	5000
	I2, I3	4500	6000
Entre paredes • Between walls Entre les murs • Tra muri	S1, I2, I3	4500	4500

Motorización • Motorization Motorisation • Motorizzazione

Eje 70 mm Axis 70 mm Axe 70 mm Rullo 70 mm	Línea en metros • Line in metres • Ligne en mètres • Larghezza in metri				
	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
S1	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
I1-I2	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm

Motores disponibles (sujeción directa): CROSS BOX

Available motors (direct fastening): CROSS BOX

Moteurs disponibles (fixation directe): CROSS BOX

disponibili (fissaggio diretto): CROSS BOX



DESERT D1




DESER D1 • DESER D1 • DESER D1

Cofre Desert D1 sujeto a pared o a techo: cantidad y situación de los soportes

Desert D1 box placed in the wall or to the ceiling: quantity and location of the supports

Coffre Desert D1 fixé à mur ou toit: quantité et placement des supports

Cassonetto Desert D1 applicato a soffitto o parete: quantità e posizione dei supporti

Línea "L" "L" line Longueur "L" Larghezza "L"	Número de soportes Quantity of supports Quantité de supports Numero di supporti	
0 - 3000		
3000 - 4500		
4500 - 6000		